


 TELAS SIN TEJER TEFISA TELAS Y FABRICADOS NO TEJIDOS S.A.	Ctra. Piera-Sant Sadurní, km. 5 08784 PIERA (Barcelona) TEL. 93 770 60 60 - FAX 93 770 60 62 e-mail: tefisa@tefisa.com http://www.tefisa.com		
	DEPARTAMENTO COMERCIAL - F.5.10 Versión: 004	Fecha emisión: 18/09/07	
<h2>HOJA DE CARACTERÍSTICAS</h2>			

<h1>AUTO-1201</h1>					
CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR	UNIDADES	TOLERANCIA	
				- %	+ %
GRAMAJE N.W.	EN 29073-1 = edana 40.3-90	20	gr/m2	10	20
GRAMAJE TERMOADHESIVO	EN 29073-1 = edana 40.3-90	10	gr/m2	10	20
GROSOR	EN 29073-2 = edana 30.5-99	160	micras	30	30
R.T.L. seco	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 33	N/5 cm		
R.T.T. seco	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 3,5	N/5 cm		
ELASTICIDAD LONGITUDINAL	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 7	%		
ELASTICIDAD TRANSVERSAL	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 12	%		
COLOR		Blanco y color			
FIBRA		Viscosa/Sintética			

VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	25/08/03

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Los datos que figuran en esta Hoja de Características son informativos. Nos reservamos el derecho de modificarlos en el futuro. En caso de aplicaciones especiales, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.