


| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
|  TELAS SIN TEJER TEFISA TELAS Y FABRICADOS NO TEJIDOS S.A. | | Ctra. Piera-Sant Sadurní, km. 5 08784 PIERA (Barcelona) TEL. 93 770 60 60 - FAX 93 770 60 62 e-mail: tefisa@tefisa.com http://www.tefisa.com |  |
| DEPARTAMENTO COMERCIAL - F.5.10 Versión: 004 | Fecha emisión: 18/09/07 | Página 1 de 1 | |
| HOJA DE CARACTERÍSTICAS | | | |

| AUTO-G401/L9 | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------|-----|
| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR | UNIDADES | TOLERANCIA | |
| | | | | - % | + % |
| GRAMAJE N.W. | EN 29073-1 = edana 40.3-90 | 40 | gr/m2 | 10 | 15 |
| GRAMAJE TERMOADHESIVO | EN 29073-1 = edana 40.3-90 | 9 | gr/m2 | 10 | 20 |
| GROSOR | EN 29073-2 = edana 30.5-99 | 235 | micras | 30 | 30 |
| R.T.L. seco | EN 29073-3 = edana 20.2-89 | > 85 | N/5 cm | | |
| R.T.T. seco | EN 29073-3 = edana 20.2-89 | > 8 | N/5 cm | | |
| ELASTICIDAD LONGITUDINAL | EN 29073-3 = edana 20.2-89 | > 10 | % | | |
| ELASTICIDAD TRANSVERSAL | EN 29073-3 = edana 20.2-89 | > 10 | % | | |
| IGNÍFUGO-2 | ISO 3795 | Cumple la norma (*) | | | |
| COLOR | | Negro | | | |
| FIBRA | | Sintética | | | |

| | |
|---------------------|----------|
| VERSIÓN | 2 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 29/06/06 |

NOTA:

(*) Cumple la norma el no tejido sin termoadhesivo.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Los datos que figuran en esta Hoja de Características son informativos. Nos reservamos el derecho de modificarlos en el futuro. En caso de aplicaciones especiales, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.